

ecotech s.r.l.

O-Rings



Listino prezzi 2007



O - Rings

Gli anelli O-Rings, per la loro forma semplice e pratica trovano largo impiego nell'industria. Essi rappresentano la più efficace ed economica soluzione ai problemi di tenuta. Queste guarnizioni sono di prevalenza impiegate per tenute statiche, ma sono altresì usate, in alcuni casi, per tenute dinamiche. Noi teniamo ad evidenziare l'ottima qualità delle nostre mescole e il grado di finitura, la tolleranza e la vasta gamma di misure che offriamo alla nostra Clientela. Le nostre guarnizioni corrispondono a tabelle di unificazione ben definite.

Montaggio

Deve avvenire con particolare cura onde evitare di danneggiare la guarnizione, il che comprometterebbe la durata della stessa. Evitare quindi, spigoli vivi nelle sedi di montaggio che devono essere smussate ed arrotondate.

Pressioni Limiti di funzionamento

Per effettuare la tenuta anche in assenza di pressione le guarnizioni O-Rings devono essere compresse radialmente nelle rispettive cave. In presenza di pressioni eccessive l'O-Ring potrebbe penetrare tra le due superfici metalliche di accoppiamento (fenomeno di estrusione) e deteriorarsi rapidamente.

Mescole

NBR 70 Shore A

E' la mescola standard (Butadiene Acrilo Nitrile) detta anche "gomma antiolio". E' generalmente utilizzata per tenuta in presenza di carburanti, olii, lubrificanti, grassi minerali, vegetali ed animali e offre ottima resistenza alla deformazione (Permanent Set) grazie soprattutto allo speciale trattamento "Post cure" che viene effettuato dopo lo stampaggio.

Temperatura di utilizzo -25 +125°C.

VA 75 Shore A (Viton®)

E' la mescola a base di polimero fluorurato FPM ed è generalmente utilizzata in presenza di alte temperature (fino a 230°C), di acidi, alcali, combustibili, gas, idrocarburi alifatici ed aromatici, solventi clorurati, ozono e ossigeno.

SIL 70

Mescola a base di gomma siliconica, presenta eccezionale stabilità all'aria calda, nel contempo offre altrettanto eccellente resistenza alle bassissime temperature (-60°C). Resiste bene all'ossigeno, ozono ed agenti atmosferici. Opportunamente trattate, le guarnizioni in silicone trovano impiego nel campo alimentare, farmaceutico e medico in quanto innocue fisiologicamente. Per mescole con durezze speciali o di altro tipo Vi invitiamo a volerci interpellare di volta in volta.

Nota: Mescole e durezze speciali fornibili a richiesta.

Serie Inglese

Guarnizioni O-Rings - English Sizes

Riferim. unificati		Dimensioni mm		NBR €/ 100 pz.	FPM €/ 100 pz.
USA	Inglese	ø int.	sez.		
2-4	2007	1.78	1.78	1,71	13,52
2-5	2010	2.57	1.78	1,71	13,52
2-6	2012 101	2.90	1.78	1,71	13,52
2-7	2015 102	3.68	1.78	1,71	13,52
2-8	2018 103	4.47	1.78	1,78	13,64
2-9	2021 104	5.28	1.78	1,83	13,64
2-10	2025 105	6.07	1.78	1,89	13,81
5-052	106	6.75	1.78	2,00	13,81
2-11	2031	7.65	1.78	2,00	13,92
5-612	108	8.73	1.78	2,12	14,21
2-12	2037 110	9.25	1.78	2,12	15,13
2-13	2043	10.82	1.78	2,18	16,22
5-613	114	11.11	1.78	2,23	18,23
2-14	2050	12.42	1.78	2,29	20,17
2-15	2056	14.00	1.78	2,40	22,07
2-16	2062	15.60	1.78	2,69	23,67
2-17	2068	17.17	1.78	2,97	25,16
2-18	2075	18.77	1.78	3,26	26,36
2-19	2081	20.35	1.78	3,50	27,74
2-20	2087	21.95	1.78	3,90	29,06
2-21	2093	23.52	1.78	4,18	30,04
2-22	2100	25.12	1.78	4,46	30,95
2-23	2106	26.70	1.78	4,75	32,72
2-24	2112	28.30	1.78	5,14	33,82
2-25	2118	29.87	1.78	5,15	35,02
2-26	2125	31.47	1.78	5,49	36,11
2-27	2131	33.05	1.78	5,78	37,32
2-28	2137	34.65	1.78	6,07	39,21
2-29	2150	37.82	1.78	6,65	41,67
2-30	2162	41.00	1.78	7,45	45,45
2-31	2175	44.17	1.78	7,74	46,65
2-32	2187	47.35	1.78	9,34	50,04
2-33	2200	50.52	1.78	10,66	57,50
2-34	2212	53.70	1.78	11,23	59,90
2-35	2225	56.87	1.78	12,32	62,08
2-36	2237	60.05	1.78	13,12	64,26
2-37	2250	63.22	1.78	14,21	69,02
2-38	2262	66.40	1.78	15,71	71,71
2-39	2275	69.57	1.78	16,79	74,40
2-40	2287	72.75	1.78	17,88	77,79
2-41	2300	75.92	1.78	18,68	90,63
2-42	2325	82.27	1.78	20,98	109,60
2-43	2350	88.62	1.78	23,27	119,58
2-44	2375	94.97	1.78	25,16	130,13
2-45	2400	101.32	1.78	29,35	138,95

Riferim. unificati		Dimensioni mm		NBR €/ 100 pz.	FPM €/ 100 pz.
USA	Inglese	ø int.	sez.		
2-46	2425	107.67	1.78	32,32	149,62
2-47	2450	114.02	1.78	35,20	158,28
2-48	2475	120.37	1.78	41,04	166,93
2-49	2500	126.72	1.78	43,28	186,30
2-50	2525	133.07	1.78	45,97	214,56
2-102		1.24	2,62	2,29	
2-103		2.06	2,62	2,29	15,53
2-104		2.84	2,62	2,29	16,22
2-105		3.63	2,62	2,29	17,59
2-106		4.42	2,62	2,29	18,51
2-107	3021	5.23	2,62	2,29	19,20
2-108	3024	6.02	2,62	2,29	19,89
2-109	3030	7.59	2,62	2,29	22,47
2-110	109	9.13	2,62	2,00	24,35
2-110	3037 111	9.19	2,62	2,00	24,35
5-614	112	9.90	2,62	2,00	25,67
2-111	3043 113	10.77	2,62	2,00	26,94
5-615	115	11.91	2,62	2,18	27,74
2-112	3050 116	12.37	2,62	2,29	28,26
5-616	117	13.10	2,62	2,40	28,95
2-113	3056 118	13.94	2,62	2,40	29,23
5-243	119	15.08	2,62	2,58	29,46
2-114	3062 120	15.54	2,62	2,69	30,04
5-617	121	15.88	2,62	2,86	30,44
2-115	3068 122	17.12	2,62	2,97	31,92
5-256	123	17.86	2,62	3,26	33,30
2-116	3075 124	18.72	2,62	3,37	34,01
2-117	3081 127	20.30	2,62	3,50	35,20
2-117	128	20.64	2,62	3,84	36,91
2-118	3087	21.89	2,62	3,90	39,49
2-118	130	22.23	2,62	4,06	40,07
2-119	3093	23.47	2,62	4,18	41,27
2-119	132	23.81	2,62	4,30	41,78
2-12	3100	25.07	2,62	4,53	42,59
2-121	3106	26.64	2,62	4,75	44,42
2-122	3112	28.24	2,62	4,98	46,83
2-123	3118	29.82	2,62	5,27	48,72
2-124	3125	31.42	2,62	5,55	51,42
2-125	3131	32.99	2,62	5,78	54,40
2-126	3137	34.59	2,62	6,07	57,50
2-127	3143	36.17	2,62	6,36	60,18
2-128	3150	37.77	2,62	6,65	62,77
2-129	3156	39.34	2,62	7,05	65,23
2-130	3162	40.94	2,62	7,39	67,52
2-131	3168	42.52	2,62	7,74	70,22

Serie Inglese

Guarnizioni O-Rings - English Sizes

Riferim. unificati		Dimensioni mm		NBR	FPM
USA	Inglese	ø int.	sez.	€/ 100 pz.	€/ 100 pz.
2-132	3175	44.12	2.62	8,14	72,63
2-133	3181	45.69	2.62	8,54	75,09
2-134	3187	47.29	2.62	8,94	77,50
2-135	3193	48.90	2.62	9,34	80,08
2-136	3200	50.47	2.62	9,73	82,54
2-137	3206	52.07	2.62	10,15	83,57
2-138	3212	53.64	2.62	10,60	85,36
2-139	3218	55.25	2.62	10,94	86,32
2-140	3225	56.82	2.62	11,34	88,62
2-141	3231	58.42	2.62	11,74	91,03
2-142	3237	59.99	2.62	12,14	93,32
2-143	3243	61.60	2.62	12,55	95,78
2-144	3250	63.17	2.62	13,01	98,08
2-145	3256	64.77	2.62	13,41	100,49
2-146	3262	66.34	2.62	13,81	102,84
2-147	3268	67.95	2.62	14,21	105,25
2-148	3275	69.52	2.62	14,61	107,54
2-149	3281	71.12	2.62	15,02	109,89
2-150	3287	72.69	2.62	16,22	112,30
2-151	3300	75.87	2.62	17,59	121,87
2-152	3325	82.22	2.62	20,58	133,91
2-153	3350	88.57	2.62	23,27	147,32
2-154	3375	94.92	2.62	26,36	163,71
2-155	3400	101.27	2.62	30,44	174,27
2-156	3425	107.62	2.62	34,91	188,31
2-157	3450	113.97	2.62	39,89	202,82
2-158	3475	120.32	2.62	43,68	213,87
2-159	3500	126.67	2.62	46,83	224,83
2-160	3525	133.02	2.62	49,35	249,48
2-161	3550	139.37	2.62	53,59	282,33
2-162	3575	145.72	2.62	58,19	301,71
2-163	3600	152.07	2.62	61,68	311,45
2-164	3625	158.42	2.62	65,06	330,48
2-165	3650	164.77	2.62	68,61	342,69
2-166	3675	171.12	2.62	73,03	361,62
2-167	3700	177.47	2.62	76,01	373,94
2-168	3725	183.82	2.62	79,80	392,85
2-169	3750	190.17	2.62	82,54	411,94
2-170	3775	196.52	2.62	86,72	430,91
2-171	3800	202.87	2.62	90,91	451,16
2-172	3825	209.22	2.62	97,66	481,25
2-173	3850	215.57	2.62	101,18	522,24
2-174	3875	221.92	2.62	105,82	573,89
2-175	3900	228.27	2.62	109,31	625,72
2-176	3925	234.62	2.62	112,93	683,22

Riferim. unificati		Dimensioni mm		NBR	FPM
USA	Inglese	ø int.	sez.	€/ 100 pz.	€/ 100 pz.
2-177	3950	240.97	2.62	115,51	752,25
2-178	3975	247.32	2.62	117,68	825,27
2-201		4.34	3.53	3,26	27,05
2-202		5.94	3.53	3,26	28,43
2-203		7.52	3.53	3,26	29,75
2-204		9.12	3.53	3,37	31,12
2-205		10.69	3.53	3,50	32,72
2-206		12.29	3.53	3,66	34,33
2-207		13.87	3.53	3,84	35,82
2-208		15.47	3.53	3,90	38,57
2-209		17.04	3.53	4,06	40,58
2-210	4067	18.64	3.53	4,18	43,68
2-211	4075 125	20.22	3.53	4,53	46,14
2-212	4081 126	21.82	3.53	4,86	53,59
2-213	4087 129	23.39	3.53	5,15	56,40
2-214	4093 131	24.99	3.53	5,38	58,87
5-618	4100 133	25.80	3.53	5,67	60,87
2-215		26.57	3.53	5,96	62,25
2-216	4106 135	28.17	3.53	6,24	64,37
2-217	4112 136	29.74	3.53	6,47	67,52
2-218	4118 137	31.34	3.53	6,76	70,91
2-219	4125 138	32.92	3.53	7,05	74,00
2-220	4131 139	34.52	3.53	7,34	77,27
2-221	4137 140	36.09	3.53	7,85	80,49
2-222	4143 141	37.69	3.53	8,37	83,75
5-321	4150 142	39.70	3.53	8,65	87,82
2-223	4162	40.87	3.53	9,06	90,29
2-223		41.28	3.53	9,34	91,03
5-332	147	42.86	3.53	9,62	94,29
2-224	4175	44.04	3.53	9,86	96,59
2-224	149	44.45	3.53	10,15	97,45
5-035	150	46.04	3.53	10,42	100,65
2-225	4187	47.22	3.53	10,83	103,06
2-225	152	47.62	3.53	11,23	103,93
5-701	153	49.20	3.53	11,46	107,19
2-226	4200	50.39	3.53	12,14	109,49
2-226	155	50.80	3.53	12,43	112,81
5-037	156	52.40	3.53	12,72	116,08
2-227	4212	53.57	3.53	12,83	121,64
2-227	158	53.97	3.53	13,01	123,24
	159	55.56	3.53	13,12	126,63
2-228	4225	56.74	3.53	13,30	129,09
2-228	161	57.15	3.53	13,64	130,01
5-702	162	58.74	3.53	14,10	133,39
2-229	4237	59.92	3.53	14,33	135,98

Serie Inglese

Guarnizioni O-Rings - English Sizes

Riferim. unificati		Dimensioni mm		NBR €/ 100 pz.	FPM €/ 100 pz.
USA	Inglese	ø int.	sez.		
2-229	164	60.32	3.53	14,79	136,77
5-039	165	61.90	3.53	15,02	140,16
2-230	4250	63.09	3.53	15,42	142,73
2-230	167	63.50	3.53	15,58	143,71
5-703	168	65.10	3.53	15,71	147,04
2-231	4262	66.27	3.53	16,11	149,62
2-231	170	66.67	3.53	16,11	152,08
5-361	171	68.26	3.53	16,39	160,34
2-232	4275	69.44	3.53	16,62	164,64
5-232	173	69.85	3.53	16,91	166,93
5-704	174	71.44	3.53	17,19	171,12
2-233	4287	72.62	3.53	17,48	174,56
2-233	176	73.02	3.53	17,88	176,16
5-705	177	74.60	3.53	18,28	179,02
2-234	4300	75.79	3.53	18,51	181,72
2-235	4312	78.97	3.53	19,20	186,01
2-236	4325	82.14	3.53	19,77	193,36
2-237	4337	85.32	3.53	20,40	200,52
2-238	4350	88.49	3.53	20,86	207,69
2-239	4362	91.67	3.53	21,38	214,85
2-240	4375	94.84	3.53	22,07	222,02
2-241	4387	98.02	3.53	23,15	229,07
2-242	4400	101.19	3.53	25,16	236,24
2-243	4412	104.37	3.53	26,25	243,40
2-244	4425	107.54	3.53	26,94	250,57
2-245	4437	110.72	3.53	27,74	257,73
2-246	4450	113.89	3.53	29,12	264,90
2-247	4462	117.07	3.53	31,92	272,07
2-248	4475	120.24	3.53	33,99	279,23
2-249	4487	123.42	3.53	35,82	286,40
2-250	4500	126.59	3.53	38,28	299,41
2-251	4512	129.77	3.53	40,29	322,57
2-252	4525	132.94	3.53	41,16	330,08
2-253	4537	136.12	3.53	43,16	337,53
2-254	4550	139.29	3.53	45,05	351,93
2-255	4562	142.47	3.53	46,65	359,48
2-256	4575	145.64	3.53	48,32	373,70
2-257	4587	148.82	3.53	52,10	404,26
2-258	4600	151.99	3.53	54,68	428,74
2-259	4625	158.34	3.53	57,95	444,57
2-260	4650	164.69	3.53	62,94	463,77
2-261	4675	171.04	3.53	64,95	467,21
2-262	4700	177.39	3.53	68,33	482,57
2-263	4725	183.74	3.53	74,29	505,33
2-264	4750	190.09	3.53	78,77	521,16

Riferim. unificati			Dimensioni mm		NBR €/ 100 pz.	FPM €/ 100 pz.
USA	Inglese		ø int.	sez.		
2-265	4775		196.44	3.53	82,43	545,91
2-266	4800		202.79	3.53	84,55	568,10
2-267	4825		209.14	3.53	88,22	590,98
2-268	4850		215.49	3.53	90,00	614,07
2-269	4875		221.84	3.53	93,78	637,64
2-270	4900		228.19	3.53	97,45	661,43
2-271	4925		234.54	3.53	99,86	685,10
2-272	4950		240.89	3.53	106,63	709,58
2-273	4975		247.26	3.53	108,51	734,35
2-274	41000		253.59	3.53	110,29	765,77
2-275	41050		266.29	3.53	121,07	847,05
2-276	41100		278.9	3.53	131,10	894,17
2-277	41150		291.69	3.53	143,55	974,09
2-278	41200		304.39	3.53	164,40	1002,41
2-279	41300		329.79	3.53	187,51	1094,94
5-280	41400		355.19	3.53	211,88	1201,39
2-281	41500		380.59	3.53	229,30	1295,29
5-282	41600		405.26	3.53	252,17	1402,43
2-283	41700		430.66	3.53	275,74	1540,70
5-284	41800		456.06	3.53	293,56	1674,79
2-309			10.46	5.33	11,23	69,13
5-310			12.07	5.33	11,34	76,18
2-311			13.64	5.33	11,52	82,95
2-312			15.24	5.33	11,63	88,39
2-313			16.81	5.33	11,80	93,32
5-314			18.42	5.33	11,92	99,06
2-315			19.99	5.33	12,03	102,95
2-316			21.59	5.33	12,21	106,63
2-317			23.16	5.33	12,32	111,38
2-318			24.77	5.33	12,43	114,59
2-319			26.34	5.33	12,61	121,25
2-320			27.94	5.33	12,61	126,63
2-321			29.51	5.33	12,72	132,59
2-322			31.12	5.33	12,83	138,84
2-323			32.69	5.33	13,01	144,74
2-324			34.29	5.33	13,30	150,88
2-325	6150	143	37.47	5.33	13,52	162,91
2-326	6162	145	40.64	5.33	14,33	174,96
2-327	6175	148	43.82	5.33	15,18	187,11
2-328	6187	151	46.99	5.33	15,98	199,15
2-324	6200	154	50.17	5.33	16,79	205,51
2-330	6212	157	53.34	5.33	17,88	217,26
2-331	6225	160	56.52	5.33	19,20	229,07
2-332	6237	163	59.69	5.33	20,29	247,47
2-333	6250	166	62.87	5.33	21,67	259,57

Serie Inglese

Guarnizioni O-Rings - English Sizes

Riferim. unificati			Dimensioni mm		NBR	FPM	Riferim. unificati			Dimensioni mm		NBR	FPM
USA	Inglese		ø int.	sez.	€/ 100 pz.	€/ 100 pz.	USA	Inglese		ø int.	sez.	€/ 100 pz.	€/ 100 pz.
2-334	6262	169	66.04	5.33	23,27	271,66	2-374	6920		234.32	5.33	135,29	1112,36
2-335	6275	172	69.22	5.33	24,93	291,44	2-375	6945		240.67	5.33	138,67	1145,79
2-336	6287	175	72.39	5.33	25,73	307,78	2-376	6975		247.02	5.33	142,05	1179,20
		178	74.63	5.33	26,83	320,79	2-377	6995		253.37	5.33	145,32	1212,62
2-337	6300	179	75.57	5.33	27,92	324,58	2-378	61050		266.07	5.33	150,59	1287,03
2-338	6312	180	78.74	5.33	29,23	345,96	2-379	61100		278.77	5.33	164,24	1347,92
		181	79.73	5.33	30,04	349,97	2-380	61150		291.47	5.33	178,57	1439,75
2-339	6325	182	81.92	5.33	31,01	359,09	2-381	61200		304.17	5.33	194,96	1501,72
2-340	6337	183	85.09	5.33	32,45	372,04	2-382	61300		329.57	5.33	216,35	1619,41
2-341	6350	184	88.27	5.33	33,99	385,17	2-383	61400		354.97	5.33	245,18	1737,56
		185	89.69	5.33	34,62	390,84	2-384	61500		380.37	5.33	288,87	1855,25
2-342	6362	186	91.44	5.33	35,08	398,19	2-385	61600		405.26	5.33	322,18	1970,65
2-343	6375	187	94.62	5.33	36,29	411,31	2-386	61700		430.66	5.33	344,59	2088,74
2-344	6387	188	97.79	5.33	37,48	418,99	2-387	61800		456.06	5.33	421,58	2274,15
		189	100.00	5.33	38,86	422,49	2-388	61900		481.41	5.33	529,80	2324,18
2-345	6400	190	100.97	5.33	40,18	426,45	2-389	62000		506.81	5.33	567,30	2441,88
2-346	6412	191	104.14	5.33	40,69	439,17	2-390	62100		532.21	5.33	632,08	2559,57
2-347	6425	192	107.32	5.33	41,16	451,90	2-391	62200		557.61	5.33	705,97	2677,26
		193	109.54	5.33	41,67	460,78	2-392	62300		582.68	5.33	787,94	2793,75
2-348	6437	194	110.49	5.33	42,07	464,75	2-393	62400		608.08	5.33	924,44	2911,44
2-349	6450	195	113.67	5.33	42,65	477,47	2-394	62500		633.48	5.33	1086,91	3022,36
2-350		199	117.48	5.33	44,13	490,13	2-395	62600		658.88	5.33	1274,59	3140,11
2-351		201	120.65	5.33	45,85	502,86	2-425	8450	196	113.67	6.99	64,71	800,50
2-352		203	123.83	5.33	47,23	515,76			197	114.70	6.99	65,06	807,16
2-353		206	127.00	5.33	50,04	528,43	2-426	8462	198	116.84	6.99	66,03	821,49
2-354		208	130.18	5.33	52,50	568,68	2-427	8475	200	120.02	6.99	66,43	842,70
2-355		210	133.35	5.33	54,00	582,15	2-428	8487	202	123.19	6.99	71,43	863,56
2-356		213	136.53	5.33	55,31	595,74			204	124.60	6.99	73,08	872,90
2-357		215	139.70	5.33	57,32	608,80	2-429	8500	205	126.37	6.99	74,40	884,83
2-358		217	142.88	5.33	59,50	622,33	2-430	8512	207	129.54	6.99	77,10	942,05
2-359		219	146.05	5.33	61,96	635,86	2-431	8525	209	132.72	6.99	79,68	964,11
2-360		221	149.23	5.33	64,71	648,98			211	134.50	6.99	80,76	976,09
2-361	6600		151.77	5.33	77,67	676,05	2-432	8537	212	135.89	6.99	82,26	985,72
2-362	6625		158.12	5.33	84,55	709,58	2-433	8550	214	139.07	6.99	82,95	1007,79
2-363	6645		164.47	5.33	90,91	743,41	2-434	8562	216	142.24	6.99	84,55	1029,87
2-364	6670		170.82	5.33	95,38	776,89	2-435	8575	218	145.42	6.99	86,32	1051,48
2-365	6700		177.17	5.33	98,37	810,31	2-436	8587	220	148.59	6.99	87,53	1073,55
2-366	6720		183.52	5.33	101,23	843,67	2-437	8600	222	151.77	6.99	88,91	1095,45
2-367	6745		189.87	5.33	104,16	877,49			223	155.60	6.99	91,89	1121,82
2-368	6775		196.22	5.33	113,50	910,91	2-438	8625	224	158.12	6.99	93,61	1139,13
2-369	6795		202.57	5.33	117,57	944,33			225	159.50	6.99	95,38	1148,87
2-370	6820		208.92	5.33	121,52	977,75			226	161.90	6.99	97,39	1165,16
2-371	6850		215.27	5.33	127,43	1011,58	2-439	8650	227	164.47	6.99	99,46	1182,87
2-372	6870		221.62	5.33	132,19	1045,12			228	166.70	6.99	101,47	1198,29
2-373	6895		227.97	5.33	133,68	1081,92			229	168.30	6.99	103,64	1209,47

Serie Francese

Guarnizioni O-Rings - French Sizes

Riferim. unificati Francese	Dimensioni mm		NBR €/ 100 pz.	FPM €/ 100 pz.
	ø int.	sez.		
R 00	2.20	1.60	1,71	12,21
R 0	2.40	1.90	1,71	12,32
R 1	2.60	1.90	1,71	12,43
R 2	3.40	1.90	1,71	12,61
R 3	4.20	1.90	1,71	12,72
R 4	4.90	1.90	1,78	12,83
R 5	5.70	1.90	1,78	13,01
R 5A	6.40	1.90	1,78	13,12
R 6	7.20	1.90	1,89	13,41
R 6A	8.00	1.90	1,89	13,99
R 7	8.90	1.90	1,89	14,21
R 8	8.90	2.70	2,18	25,16
R 9	10.50	2.70	2,29	26,65
R 10	12.10	2.70	2,46	28,14
R 11	13.60	2.70	2,58	31,12
R 12	15.10	2.70	2,69	33,01

Riferim. unificati Francese	Dimensioni mm		NBR €/ 100 pz.	FPM €/ 100 pz.
	ø int.	sez.		
R 13	16.90	2.70	3,15	33,70
R 14	18.30	2.70	3,55	35,48
R 15	18.40	3.60	5,27	50,33
R 16	19.80	3.60	5,55	52,10
R 17	21.30	3.60	5,96	55,49
R 18	23.00	3.60	6,36	58,06
R 19	24.60	3.60	6,65	59,96
R 20	26.20	3.60	6,93	62,94
R 21	27.80	3.60	7,22	66,27
R 22	29.30	3.60	7,45	69,42
R 23	30.80	3.60	7,74	72,68
R 24	32.50	3.60	8,03	76,18
R 25	34.10	3.60	8,42	79,68
R 26	35.60	3.60	8,54	82,83
R 27	37.30	3.60	9,06	86,45
R 29T	43.40	3.60	10,15	99,35

Serie Metrica

Guarnizioni O-Rings - Metric Sizes

Dimensioni mm		NBR €/ 100 pz.
ø int.	sez.	
1.15	1.00	2,46
1.50	1.00	2,46
1.80	1.00	2,46
2.00	1.00	2,52
2.50	1.00	2,52
3.00	1.00	2,52
3.50	1.00	2,58
4.00	1.00	2,63
4.50	1.00	2,69
5.00	1.00	2,69
5.50	1.00	2,81
6.00	1.00	2,86
6.50	1.00	2,92
7.00	1.00	2,97
7.50	1.00	3,03
8.00	1.00	3,15
8.50	1.00	3,21
9.00	1.00	3,26
9.50	1.00	3,26
10.00	1.00	3,32
10.50	1.00	3,32
11.00	1.00	3,37
11.50	1.00	3,37
12.00	1.00	3,43
12.50	1.00	3,55
13.00	1.00	3,61
13.50	1.00	3,66
14.00	1.00	3,72
14.50	1.00	3,84
15.00	1.00	4,01
15.50	1.00	4,06
16.00	1.00	4,12
16.50	1.00	4,18
17.00	1.00	4,24
17.50	1.00	4,35
18.00	1.00	4,58
18.50	1.00	4,75
19.00	1.00	4,98
19.50	1.00	5,27
20.00	1.00	5,55
20.50	1.00	5,84
21.00	1.00	5,96
21.50	1.00	6,07
22.00	1.00	6,24
22.50	1.00	6,53

Dimensioni mm		NBR €/ 100 pz.
ø int.	sez.	
23.00	1.00	6,65
23.50	1.00	6,76
24.00	1.00	7,05
24.50	1.00	7,22
25.00	1.00	7,34
0.74	1.02	2,46
1.78	1.02	2,46
1.07	1.27	2,46
4.70	1.42	2,46
1.85	1.50	2,46
2.00	1.50	2,46
2.50	1.50	2,46
2.80	1.50	2,58
3.00	1.50	2,58
3.50	1.50	2,69
4.00	1.50	2,69
4.50	1.50	2,69
5.00	1.50	2,86
5.50	1.50	2,97
6.00	1.50	2,97
6.50	1.50	2,97
7.00	1.50	3,09
7.50	1.50	3,09
8.00	1.50	3,26
8.50	1.50	3,26
9.00	1.50	3,26
9.50	1.50	3,26
10.00	1.50	3,26
10.50	1.50	3,37
11.00	1.50	3,37
11.50	1.50	3,37
12.00	1.50	3,37
12.50	1.50	3,55
13.00	1.50	3,66
13.50	1.50	3,84
14.00	1.50	3,95
14.50	1.50	4,06
15.00	1.50	4,06
15.50	1.50	4,18
16.00	1.50	4,35
16.50	1.50	4,46
17.00	1.50	4,58
17.50	1.50	4,58
18.00	1.50	4,58
18.50	1.50	4,75

Dimensioni mm		NBR €/ 100 pz.
ø int.	sez.	
19.00	1.50	5,04
19.50	1.50	5,38
20.00	1.50	5,84
20.50	1.50	5,96
21.00	1.50	6,07
21.50	1.50	6,36
22.00	1.50	6,53
22.50	1.50	6,65
23.00	1.50	6,76
23.50	1.50	6,93
24.00	1.50	7,05
24.50	1.50	7,22
25.00	1.50	7,45
25.50	1.50	7,74
26.00	1.50	8,14
26.50	1.50	8,25
27.00	1.50	8,37
27.50	1.50	8,54
28.00	1.50	8,65
28.50	1.50	8,77
29.00	1.50	8,94
29.50	1.50	9,06
30.00	1.50	9,22
30.50	1.50	9,34
31.00	1.50	9,46
31.50	1.50	9,62
32.00	1.50	9,73
32.50	1.50	9,91
33.00	1.50	10,02
33.50	1.50	10,15
34.00	1.50	10,26
34.50	1.50	10,42
35.00	1.50	10,60
35.50	1.50	10,71
36.00	1.50	10,83
36.50	1.50	10,94
37.00	1.50	11,11
37.50	1.50	11,23
38.00	1.50	11,34
38.50	1.50	11,46
39.00	1.50	11,63
39.50	1.50	11,74
40.00	1.50	11,92
41.00	1.50	12,03
42.00	1.50	12,21

Serie Metrica

Guarnizioni O-Rings - Metric Sizes

Dimensioni mm		NBR €/ 100 pz.
ø int.	sez.	
43.00	1.50	12,43
44.00	1.50	12,83
45.00	1.50	13,52
46.00	1.50	13,99
47.00	1.50	14,33
48.00	1.50	14,90
49.00	1.50	15,42
50.00	1.50	15,98
2.50	2.00	2,46
3.00	2.00	2,46
3.50	2.00	2,46
4.00	2.00	2,46
4.50	2.00	2,58
5.00	2.00	2,58
5.50	2.00	2,69
6.00	2.00	2,69
6.50	2.00	2,97
7.00	2.00	3,15
7.50	2.00	3,26
8.00	2.00	3,37
8.50	2.00	3,37
9.00	2.00	3,66
9.50	2.00	3,84
10.00	2.00	3,95
10.50	2.00	4,06
11.00	2.00	4,24
11.50	2.00	4,24
12.00	2.00	4,24
12.50	2.00	4,35
13.00	2.00	4,46
13.50	2.00	4,58
14.00	2.00	4,75
14.50	2.00	4,86
15.00	2.00	5,04
15.50	2.00	5,15
16.00	2.00	5,27
16.50	2.00	5,55
17.00	2.00	5,84
17.50	2.00	5,96
18.00	2.00	6,07
18.50	2.00	6,24
19.00	2.00	6,36
19.50	2.00	6,65
20.00	2.00	6,76
20.50	2.00	6,93

Dimensioni mm		NBR €/ 100 pz.
ø int.	sez.	
21.00	2.00	7,05
21.50	2.00	7,22
22.00	2.00	7,45
22.50	2.00	7,74
23.00	2.00	7,96
23.50	2.00	8,25
24.00	2.00	8,54
24.50	2.00	8,65
25.00	2.00	8,77
25.50	2.00	8,94
26.00	2.00	9,22
26.50	2.00	9,46
27.00	2.00	9,73
27.50	2.00	10,02
28.00	2.00	10,15
28.50	2.00	10,31
29.00	2.00	10,42
29.50	2.00	10,60
30.00	2.00	10,71
30.50	2.00	10,83
31.00	2.00	10,94
31.50	2.00	11,11
32.00	2.00	11,23
32.50	2.00	11,40
33.00	2.00	11,52
33.50	2.00	11,63
34.00	2.00	11,92
34.50	2.00	12,14
35.00	2.00	12,33
35.50	2.00	12,43
36.00	2.00	12,61
36.50	2.00	12,72
37.00	2.00	12,83
37.50	2.00	13,01
38.00	2.00	13,12
38.50	2.00	13,30
39.00	2.00	13,41
39.50	2.00	13,52
40.00	2.00	13,70
41.00	2.00	13,99
42.00	2.00	14,21
43.00	2.00	14,90
44.00	2.00	15,71
45.00	2.00	16,51
46.00	2.00	17,36

Dimensioni mm		NBR €/ 100 pz.
ø int.	sez.	
47.00	2.00	17,88
48.00	2.00	18,28
49.00	2.00	18,91
50.00	2.00	19,60
51.00	2.00	19,77
52.00	2.00	19,89
53.00	2.00	20,06
54.00	2.00	20,29
55.00	2.00	20,40
56.00	2.00	20,58
57.00	2.00	20,75
58.00	2.00	20,86
59.00	2.00	20,98
60.00	2.00	21,27
61.00	2.00	21,55
62.00	2.00	21,78
63.00	2.00	22,07
64.00	2.00	22,58
65.00	2.00	23,15
66.00	2.00	23,67
67.00	2.00	24,35
68.00	2.00	24,88
69.00	2.00	25,56
70.00	2.00	25,96
71.00	2.00	26,36
72.00	2.00	26,83
73.00	2.00	27,05
74.00	2.00	27,34
75.00	2.00	27,63
76.00	2.00	27,85
77.00	2.00	28,14
78.00	2.00	28,43
79.00	2.00	28,83
80.00	2.00	29,06
81.00	2.00	29,75
82.00	2.00	30,44
83.00	2.00	31,12
84.00	2.00	31,81
85.00	2.00	32,45
86.00	2.00	33,13
87.00	2.00	33,82
88.00	2.00	34,51
89.00	2.00	35,20
90.00	2.00	35,82
91.00	2.00	36,51

Serie Metrica

Guarnizioni O-Rings - Metric Sizes

Dimensioni mm		NBR	Dimensioni mm		NBR	Dimensioni mm		NBR
ø int.	sez.	€/ 100 pz.	ø int.	sez.	€/ 100 pz.	ø int.	sez.	€/ 100 pz.
92.00	2.00	37,20	17.50	2.40	6,07	10.50	3.00	4,98
93.00	2.00	37,88	17.60	2.40	6,24	11.00	3.00	5,15
94.00	2.00	38,57	18.60	2.40	6,36	11.50	3.00	5,27
95.00	2.00	39,21	19.60	2.40	6,47	12.00	3.00	5,38
96.00	2.00	39,89	20.50	2.40	6,76	12.50	3.00	5,67
97.00	2.00	40,58	21.50	2.40	6,76	13.00	3.00	5,67
98.00	2.00	41,27	21.60	2.40	8,14	13.50	3.00	5,84
99.00	2.00	41,96	23.50	2.40	8,77	14.00	3.00	5,96
100.00	2.00	42,59	24.50	2.40	9,06	14.50	3.00	6,07
3.30	2.40	2,69	24.60	2.40	9,34	15.00	3.00	6,36
3.60	2.40	2,69	25.00	2.40	9,62	15.50	3.00	6,76
4.30	2.40	2,69	27.50	2.40	10,02	16.00	3.00	7,05
4.60	2.40	2,69	27.60	2.40	10,15	16.50	3.00	7,34
5.30	2.40	2,86	29.60	2.40	10,42	17.00	3.00	7,56
5.50	2.40	2,97	31.60	2.40	10,83	17.50	3.00	7,85
5.60	2.40	3,09	34.60	2.40	12,14	18.00	3.00	7,96
6.30	2.40	3,26	37.60	2.40	12,83	18.50	3.00	8,14
6.60	2.40	3,26	39.60	2.40	13,52	19.00	3.00	8,25
7.30	2.40	3,37	41.60	2.40	14,90	19.20	3.00	8,42
7.50	2.40	3,37	44.60	2.40	16,22	19.50	3.00	8,54
7.60	2.40	3,37	47.60	2.40	17,59	20.00	3.00	8,77
8.30	2.40	3,55	49.60	2.40	18,91	20.50	3.00	9,06
8.60	2.40	3,66	51.60	2.40	20,98	21.00	3.00	9,34
9.30	2.40	3,84	54.60	2.40	21,67	21.50	3.00	9,46
9.60	2.40	3,95	57.60	2.40	22,30	22.00	3.00	9,62
10.30	2.40	4,06	59.60	2.40	22,98	22.20	3.00	9,73
10.50	2.40	4,06	61.60	2.40	24,35	22.50	3.00	9,86
10.60	2.40	4,18	64.60	2.40	25,67	23.00	3.00	10,02
11.30	2.40	4,18	67.60	2.40	27,05	23.50	3.00	10,15
11.50	2.40	4,18	69.60	2.40	28,43	24.00	3.00	10,31
11.60	2.40	4,35	3.00	3.00	3,55	24.20	3.00	10,42
12.30	2.40	4,35	3.50	3.00	3,55	24.50	3.00	10,55
12.60	2.40	4,46	4.00	3.00	3,55	24.60	3.00	10,71
13.30	2.40	4,46	4.50	3.00	3,55	25.00	3.00	10,83
13.50	2.40	4,58	5.00	3.00	3,66	25.50	3.00	11,23
13.60	2.40	4,75	5.50	3.00	3,84	26.00	3.00	11,46
14.30	2.40	4,86	6.00	3.00	3,95	26.20	3.00	11,74
14.50	2.40	4,98	6.50	3.00	4,06	26.50	3.00	12,03
14.60	2.40	5,15	7.00	3.00	4,06	27.00	3.00	12,14
15.30	2.40	5,27	7.50	3.00	4,18	27.50	3.00	12,43
15.50	2.40	5,38	8.00	3.00	4,18	28.00	3.00	12,43
15.60	2.40	5,55	8.50	3.00	4,35	28.50	3.00	12,61
16.30	2.40	5,67	9.00	3.00	4,58	29.00	3.00	12,72
16.60	2.40	5,84	9.50	3.00	4,75	29.20	3.00	12,83
17.30	2.40	5,96	10.00	3.00	4,86	29.50	3.00	13,01

Serie Metrica

Guarnizioni O-Rings - Metric Sizes

Dimensioni mm		NBR	Dimensioni mm		NBR	Dimensioni mm		NBR
ø int.	sez.	€/ 100 pz.	ø int.	sez.	€/ 100 pz.	ø int.	sez.	€/ 100 pz.
30.00	3.00	13,12	52.00	3.00	23,84	87.00	3.00	37,20
30.50	3.00	13,30	53.00	3.00	24,08	88.00	3.00	37,20
31.00	3.00	13,41	53.09	3.00	24,35	89.00	3.00	37,88
31.50	3.00	13,52	54.00	3.00	24,48	89.50	3.00	37,88
32.00	3.00	13,70	54.50	3.00	24,64	90.00	3.00	38,57
32.20	3.00	13,81	55.00	3.00	24,76	91.00	3.00	39,26
32.50	3.00	13,99	56.00	3.00	24,93	92.00	3.00	39,26
33.00	3.00	14,10	57.00	3.00	25,04	93.00	3.00	39,89
33.50	3.00	14,21	58.00	3.00	25,16	94.00	3.00	39,89
34.00	3.00	14,33	59.00	3.00	25,33	94.50	3.00	40,58
34.20	3.00	14,50	59.36	3.00	25,45	95.00	3.00	40,58
34.50	3.00	14,61	59.50	3.00	25,56	96.00	3.00	41,38
35.00	3.00	14,73	60.00	3.00	25,67	97.00	3.00	42,07
35.50	3.00	14,90	61.00	3.00	25,85	98.00	3.00	42,76
36.00	3.00	15,02	62.00	3.00	26,14	99.00	3.00	43,45
36.20	3.00	15,18	63.00	3.00	26,25	99.50	3.00	44,26
36.50	3.00	15,30	64.00	3.00	26,36	100.00	3.00	44,94
37.00	3.00	15,42	64.50	3.00	26,54	4.00	4.00	5,44
37.47	3.00	15,53	65.00	3.00	26,65	5.00	4.00	5,44
37.50	3.00	15,71	66.00	3.00	26,83	6.00	4.00	5,67
38.00	3.00	15,82	67.00	3.00	26,94	7.00	4.00	5,67
38.50	3.00	15,98	68.00	3.00	27,05	8.00	4.00	6,07
39.00	3.00	16,11	69.00	3.00	27,05	9.00	4.00	6,36
39.20	3.00	16,22	69.50	3.00	27,05	10.00	4.00	7,45
39.50	3.00	16,51	70.00	3.00	28,03	11.00	4.00	8,14
40.00	3.00	16,79	71.00	3.00	28,14	12.00	4.00	8,77
41.00	3.00	17,08	72.00	3.00	29,35	13.00	4.00	9,46
41.50	3.00	17,59	73.00	3.00	29,35	14.00	4.00	9,62
42.00	3.00	17,88	74.00	3.00	30,04	15.00	4.00	9,73
42.20	3.00	18,17	74.50	3.00	30,04	16.00	4.00	10,83
42.50	3.00	18,39	75.00	3.00	31,52	17.00	4.00	11,63
43.00	3.00	18,91	76.00	3.00	31,52	18.00	4.00	12,14
43.69	3.00	19,20	77.00	3.00	32,90	19.00	4.00	12,61
44.00	3.00	19,48	78.00	3.00	32,90	20.00	4.00	12,83
44.20	3.00	19,77	79.00	3.00	33,53	21.00	4.00	13,12
44.50	3.00	20,06	79.50	3.00	33,53	22.00	4.00	13,30
45.00	3.00	20,29	79.50	3.00	33,82	23.00	4.00	13,41
46.00	3.00	20,75	80.00	3.00	34,28	24.00	4.00	13,52
47.00	3.00	21,27	81.00	3.00	34,28	25.00	4.00	13,99
48.00	3.00	21,78	82.00	3.00	35,20	26.00	4.00	15,30
49.00	3.00	22,47	83.00	3.00	35,20	27.00	4.00	15,71
49.50	3.00	22,76	84.00	3.00	35,82	28.00	4.00	15,98
50.00	3.00	22,98	84.50	3.00	35,82	29.00	4.00	16,22
50.50	3.00	23,27	85.00	3.00	36,51	30.00	4.00	16,51
51.00	3.00	23,55	86.00	3.00	36,51	31.00	4.00	17,36

Serie Metrica

Guarnizioni O-Rings - Metric Sizes

Dimensioni mm		NBR	Dimensioni mm		NBR	Dimensioni mm		NBR
ø int.	sez.	€/ 100 pz.	ø int.	sez.	€/ 100 pz.	ø int.	sez.	€/ 100 pz.
32.00	4.00	17,88	77.00	4.00	45,05	74.00	5.70	61,68
33.00	4.00	19,08	78.00	4.00	46,03	74.20	5.70	61,68
34.00	4.00	20,00	79.00	4.00	46,43	74.30	5.70	61,68
35.00	4.00	20,98	80.00	4.00	47,63	79.00	5.70	66,56
36.00	4.00	21,67	81.00	4.00	48,15	79.20	5.70	66,56
37.00	4.00	22,18	82.00	4.00	48,72	79.30	5.70	66,56
38.00	4.00	22,87	83.00	4.00	49,01	84.00	5.70	70,11
39.00	4.00	23,44	84.00	4.00	49,41	84.10	5.70	70,11
40.00	4.00	24,35	85.00	4.00	50,04	84.30	5.70	70,11
41.00	4.00	24,64	86.00	4.00	50,33	89.00	5.70	0,00
42.00	4.00	24,88	87.00	4.00	50,73	89.10	5.70	73,60
43.00	4.00	25,45	88.00	4.00	51,42	89.30	5.70	73,60
44.00	4.00	25,85	89.00	4.00	52,74	94.00	5.70	75,67
45.00	4.00	26,36	90.00	4.00	52,74	94.10	5.70	75,67
46.00	4.00	27,05	91.00	4.00	53,42	94.30	5.70	75,67
47.00	4.00	27,51	92.00	4.00	53,69	99.00	5.70	76,99
48.00	4.00	27,85	93.00	4.00	54,11	99.10	5.70	76,99
49.00	4.00	28,43	94.00	4.00	55,49	99.30	5.70	76,99
50.00	4.00	28,95	95.00	4.00	56,18	104.00	5.70	79,85
51.00	4.00	29,64	96.00	4.00	56,81	104.10	5.70	79,85
52.00	4.00	30,33	97.00	4.00	57,50	104.30	5.70	79,85
53.00	4.00	30,72	98.00	4.00	58,19	109.00	5.70	84,04
54.00	4.00	31,41	99.00	4.00	58,87	109.10	5.70	84,04
55.00	4.00	32,10	100.00	4.00	60,18	109.30	5.70	84,04
56.00	4.00	32,72	44.20	5.70	30,84	114.00	5.70	86,85
57.00	4.00	33,41	44.30	5.70	30,84	114.30	5.70	86,85
58.00	4.00	34,62	45.30	5.70	32,21	119.00	5.70	94,58
59.00	4.00	34,91	49.20	5.70	33,53	119.30	5.70	94,58
60.00	4.00	35,20	49.30	5.70	33,53	124.00	5.70	101,63
61.00	4.00	35,71	52.30	5.70	35,08	124.30	5.70	101,63
62.00	4.00	36,00	52.50	5.70	35,08	129.30	5.70	105,13
63.00	4.00	36,51	54.20	5.70	37,88	134.30	5.70	112,07
64.00	4.00	36,97	54.30	5.70	37,88	139.30	5.70	115,56
65.00	4.00	37,20	55.30	5.70	42,07	144.30	5.70	129,49
66.00	4.00	37,60	59.20	5.70	44,77	149.30	5.70	133,17
67.00	4.00	38,06	59.30	5.70	44,77	154.30	5.70	140,05
68.00	4.00	38,28	59.70	5.70	44,77	159.30	5.70	157,64
69.00	4.00	38,57	62.00	5.70	51,13	164.30	5.70	168,08
70.00	4.00	39,66	62.30	5.70	51,13	169.30	5.70	175,07
71.00	4.00	39,89	64.00	5.70	56,00	174.30	5.70	189,18
72.00	4.00	40,58	64.20	5.70	56,00	179.30	5.70	196,05
73.00	4.00	41,56	64.30	5.70	56,00	184.30	5.70	210,10
74.00	4.00	41,96	69.00	5.70	59,50	189.30	5.70	217,15
75.00	4.00	42,36	69.20	5.70	59,50	194.30	5.70	224,09
76.00	4.00	44,13	69.30	5.70	59,50	199.30	5.70	231,08

Serie Metrica

Guarnizioni O-Rings - Metric Sizes

Dimensioni mm		NBR €/ 100 pz.
ø int.	sez.	
209.30	5.70	221,73
219.30	5.70	266,10
229.30	5.70	273,16
239.30	5.70	280,21
249.30	5.70	294,14
259.30	5.70	301,19
269.30	5.70	308,24
279.30	5.70	329,16
289.30	5.70	343,09
299.30	5.70	364,25
319.30	5.70	392,22
329.30	5.70	434,19
339.30	5.70	448,23
359.30	5.70	511,29
379.30	5.70	560,25
399.30	5.70	595,27
419.30	5.70	630,36
439.30	5.70	735,32
459.30	5.70	770,35
479.30	5.70	805,44
499.30	5.70	840,40

Corda calibrata NBR 70 Shore

Dimensioni mm ø sez.	Peso gr./mt.	€ / mt.
1.78	3.5	0,92
2.00	4.0	1,05
2.62	7.0	1,27
3.00	9.0	1,32
3.20	10.5	1,42
3.53	12.5	1,49
4.00	16.0	1,50
5.00	25.0	1,72

Dimensioni mm ø sez.	Peso gr./mt.	€ / mt.
5.34	29.0	1,83
6.00	36.0	2,01
6.35	40.5	2,06
7.00	49.0	2,22
8.00	64.0	2,43
9.00	81.0	3,06
10.00	100.0	3,79
11.00	121.0	4,61

Dimensioni mm ø sez.	Peso gr./mt.	€ / mt.
12.00	144.0	5,38
13.00	169.0	6,28
14.00	196.0	7,24
15.00	225.0	8,59
16.00	256.0	9,47
17.00	289.0	10,81
18.00	324.0	12,04
19.00	361.0	13,43
20.00	400.0	15,56

Corda calibrata Viton® 75 Shore

Dimensioni mm ø sez.	Peso gr./mt.	€ / mt.
1.78	5	5,45
2.00	6	6,90
2.62	10	7,44
3.00	13	9,35
3.20	15	10,15
3.53	18	11,38

Dimensioni mm ø sez.	Peso gr./mt.	€ / mt.
4.00	24	15,20
5.00	36	24,25
5.36	42	25,56
6.00	53	33,17
6.35	59	36,81
7.00	71	45,63

Dimensioni mm ø sez.	Peso gr./mt.	€ / mt.
8.00	93	57,50
9.00	118	72,41
10.00	145	91,61
11.00	176	110,30
12.00	210	131,79

Confezioni minime

O- Rings **Mescola NBR 70 Shore A**

500 Pezzi fino al \varnothing int. di 20 mm.
250 Pezzi fino al \varnothing int. di 40 mm.
100 Pezzi fino al \varnothing int. di 60 mm.
50 Pezzi fino al \varnothing int. di 100 mm.

A richiesta oltre.

Corda calibrata **VA 75 Shore A**

A richiesta.

O- Rings **Mescola VA 75 Shore A (Viton®)**


100 Pezzi fino al \varnothing int. di 20 mm.
50 Pezzi fino al \varnothing int. di 40 mm.

A richiesta oltre.

Corda calibrata **NBR 70 Shore A**

50 mt. fino al \varnothing 6.99

A richiesta oltre.

 Prezzi non comprensivi di I.V.A.



Altri prodotti che fanno parte del nostro programma di vendita:

Antivibranti contro le vibrazioni e i rumori

Guarnizioni per l'industria

- Anelli di tenuta per alberi rotanti
- Anelli di tipo V-Ring
- Raschiatori
- O-Ring in tutte le mescole e metallici
- O-Ring rivestiti in FEP o PFA
- Tenute meccaniche e baderne
- Guarnizioni di tenuta in Teflon

Cinghie in gomma e poliuretano con pulegge

Materiali tecnoplastici ed elastomeri in semilavorati e pezzi finiti a disegno

Lubrificanti speciali a base di Teflon micronizzato e polarizzato

Weitere Artikel in unserem Verkaufsprogramm:

Schwingungsämpfer zur Schwingungs- und Schallisolation

Dichtungen für die Industrie

- Dichtringe für rotierende Wellen
- V-Ringe
- Abstreifer
- O-Ringe aus allen Mischungen und Metall-O-Ringe
- FEP-und FPA verkleidete O-Ringe
- Mechanische Dichtungen
- Teflon-Dichtungen

Gummi und Polyurethanriemen mit Scheiben

Technoplastisches Material und Elastomere als Halbfabrikate oder als Fertigteile nach Zeichnung

Spezierschmiermittel hauptsächlich aus mikronisiertem und polarisiertem Teflon

Further articles in our sales program:

Components for vibration and noise isolation

Seals for industry

- Rotating shaft seals
- V-Rings
- Wiper seals
- O-Rings in all compounds and metallic O-Rings
- FEP or PFA-coated O-Rings
- Mechanical seals
- Teflon seals

Rubber and polyurethan belts with pulleys

Technoplastic materials and elastomers as semifinished product and as finished parts according to drawing

Special lubricants consisting of micronized and polarized Teflon

Autres produits de notre programme de vente:

Amortisseurs contre les vibrations et les bruits

Joints d'étanchéité pour l'industrie

- Bagues d'étanchéité pour arbres de rotations
- Bagues type V-Ring
- Bagues de raclage
- O-Ring en tous types de gomme et métalliques
- O-Ring avec revêtement en FEP ou PFA
- Joints d'étanchéité mécaniques
- Joints d'étanchéité en Teflon

Sangles en gomme et polyurethane avec poulies

Matériaux technoplastiques et élastomères en forme de semi-produits ou de pièces finies selon dessin

Lubrifiants spéciaux à base de Teflon micronisé et polarisé

